

BREEZONIC 3000 STŘEŠNÍ KOMPAKTNÍ KLIMATIZACE NA 230 V



VÝHODY:

- malá výška a aerodynamický design
- velmi rychlé ochlazení vnitřního prostoru prostřednictvím přednastavené funkce rychlého chlazení
- kompaktní systém s velmi nízkou hmotností
- provozní napětí 230 V / 50 Hz
- kombinované chlazení a topení zajištěno funkcí reverzního oběhu
- dálkové ovládání s funkcí předvolby
- štíhlý a elegantní difuzor výparníkové jednotky zajišťuje minimální zastavění vnitřního prostoru
- tichý provoz pomocí třístupňového ventilátoru
- snadná instalace díky plug & play řešení a díky přednaplněné jednotce nemusí být zasahováno do chladicího okruhu
- vhodné pro:
 - mobilní velitelství a řídicí centra
 - mobilní lékařské stanice
 - televizní a přenosové vozy
 - mobilní stravovací zařízení

Breezonic 3000 je určen pro montáž na střechu speciálních a užitkových vozidel. Klimatizace je provozována na napětí 230 V / 50 Hz z veřejné elektrické sítě nebo pomocí generátoru se sinusovým měničem, doporučený trvalý výkon 2,4 kVA. Jednotky jsou osazeny středovým rozvaděčem vzduchu a vybaveny infra dálkovým ovladačem.

BREEZONIC 3000

Chladicí výkon	kW	2,8
Topný výkon	kW	2,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	1.096 × 739 × 207 (rozvaděč vzduchu (uvnitř) 550 × 430 × 59)
Hmotnost	kg	39
Průtok vzduchu	m ³ /h	340
Napětí	V AC	230
Spotřeba el. proudu (max.)	A	8
Rozměry střešního otvoru	mm	360 × 360 nebo 400 × 400
Chladivo		R 410a (635 g)
Řízení		3-stupňové
Maximální náklon v provozu		5°
Oblast provozních teplot		Chlazení: 16 ÷ 48 °C / Topení: 0 ÷ 25 °C

Splňuje normy: EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012, EN 60335-1:2012, EN 62233:2008, není schváleno pro MIL-Standard

